

ELETROBOMBAS SUBMERSÍVEIS DE 5"

CARACTERÍSTICAS: Trabalho contínuo vertical/horizontal
 Quantidade de areia permitida 50 grs/m³
 Temperatura do líquido: -4° a + 40° C
 Modelos T (Trifásicas)
 Modelos F (Com 0.5 mt de cabo e boia)

APLICAÇÕES: Distribuição de água
 Aumento de pressão
 Rega / Jardim / Aspersão
 Rebaixamento freático

CONSTRUÇÃO: Turbinas e difusores em aço inox para maior durabilidade e eficiência
 Cabo de alimentação e boia com ficha de fácil substituição
 Acoplamento compacto, robusto e anti-ferrugem
 Arrefecimento do motor é garantido pela água bombeada



		Caudal Q		L/seg	0	0.3	0.6	0.8	1.1	1.3	1.4	1.7	1.9	2.1	
				L/min	0	16.7	33.3	50.0	66.7	75.0	83.3	100.0	116.7	125.0	
				m3/h	0	1	2	3	4	4.5	5	6	7	7.5	
Código	Modelo	Diâmetro Ligação	P2 Kw	Amperagem 1 ~ 3 ~		Altura manométrica (m.c.a.)									
23301200	ES 3/4	1 1/4"	0.55	4	-	45	41	38	32	25	20	-	-	-	-
23301202	ES 3/4F			5.6	-	68	63	56	48	37	30	-	-	-	-
23301208	ES 3/6		0.75	5.6	-	68	63	56	48	37	30	-	-	-	-
23301210	ES 3/6F			-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23301212	ES 3/6T		1.1	7.2	-	90	84	75	63	48	40	-	-	-	-
23301220	ES 3/8			7.2	-	90	84	75	63	48	40	-	-	-	-
23301222	ES 3/8F			-	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23301224	ES 3/8T			0.75	5.4	-	45	43	41	38	36	35	32	28	23
23301238	ES 5/4		1.1	7.6	-	68	65	62	59	55	52	50	43	34	28
23301240	ES 5/4F			7.6	-	68	65	62	59	55	52	50	43	34	28
23301246	ES 5/6		1.1	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23301248	ES 5/6F			-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23301250	ES 5/6T			-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Modelo	Preço	Uf	A (mm)	(Kg)	boia	Cabo
23301200	ES 3 / 4	0.00	16	480	16	Não	20 mts
23301202	ES 3 / 4F	0.00				Sim	
23301208	ES 3 / 6	0.00	20	528	18.5	Não	
23301210	ES 3 / 6F	0.00	20			Sim	
23301212	ES 3 / 6T	0.00	-	17.5	Não		
23301220	ES 3 / 8	0.00	30	576	20.5	Não	
23301222	ES 3 / 8F	0.00	30			Sim	
23301224	ES 3 / 8T	0.00	-	19.5	Não		
23301238	ES 5 / 4	0.00	20	480	17.5	Não	
23301240	ES 5 / 4F	0.00				Sim	
23301246	ES 5 / 6	0.00	30	528	19.5	Não	
23301248	ES 5 / 6F	0.00	30			Sim	
23301250	ES 5 / 6T	0.00	-	18.5	Não		