

ELETROBOMBAS VERTICAIS DE SUPERFÍCIE

CARACTERÍSTICAS: Caudais até 25 m³/h e alturas até 250 mts
 Pressão máxima de trabalho de 25 Bar
 Temperatura: Ambiente máx: 40 °C | Líquido: -15 °C a 120 °C
 Entrada e saída de água em flanges redondas
 Motores de alta eficiência IE3
 Empanque em tungsténio sob consulta
 Materiais certificados para água potável (WRAS, ACS)

APLICAÇÕES: Distribuição de água/Aumento de pressão
 Refrigeração/Aquecimento (AVAC/HAVAC)
 Alimentação de caldeiras
 Instalações industriais/Unidades de lavagem
 Estações de tratamento de água

CONSTRUÇÃO: Turbinas e difusores em inox resistente à corrosão
 Desmontagem sem qualquer ferramenta especial
 Rolamentos dimensionados para trabalho contínuo
 Fácil instalação em ligações em linha
 Certificação WRAS



				Caudal Q		L/seg	0	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	5,0	5,6	6,1	6,7	6,9	
						L/min	0	133,3	166,7	200,0	233,3	266,7	300,0	333,3	366,7	400,0	416,7	
						m ³ /h	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	
Código 230V	Código 400V	Modelo	Ligação	Pn		In [A]		Altura manométrica (m.c.a.)										
				kW	HP	230V	400V	0	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	5,0	5,6	6,1	6,7	6,9
23300673	23300675	EV 15 / 1	DN 50 2"	1.1	1.5	6,5	2,4	14.5	13	12.5	12	11.5	10.5	9.5	8.5	7	5.5	0
23300674	23300676	EV 15 / 2		2.2	3	14,6	4,6	29	26	25	24	23	21.5	19.5	17	14	11	
-	23300677	EV 15 / 3		3	4	-	5,6	43.5	39	38	36.5	34.5	32.5	29.5	26	21.5	17	
-	23300678	EV 15 / 4		4	5.5	-	8	58	52.5	51	49	46.5	44	40.5	35.5	29.5	23.5	
-	23300679	EV 15 / 5						72.5	65.5	63.5	60.5	57.5	54.5	49.5	43	36	28.5	
-	23300680	EV 15 / 6		5.5	7.5	-	10,2	87.5	79.5	77	74	71	67	61.5	54	46	36.5	
-	23300681	EV 15 / 7						102	92	89	86	82	77.5	70.5	62	52.5	41.5	
-	23300682	EV 15 / 8						117	106.5	103	99.5	95	90	82.5	72.5	62	49	
-	23300683	EV 15 / 9		7.5	10	-	14,4	131.5	119	115.5	111	106	100.5	92	81	69	54.5	
-	23300684	EV 15 / 10						147.5	134.5	131	126.5	121	115	106	94	80.5	65	
-	23300685	EV 15 / 11		11	15	-	19,9	162	148	143.5	139	133	126.5	116.5	103	88.5	71	
-	23300686	EV 15 / 12						176.5	161	156.5	151	144.5	137.5	126.5	112	96	77	
-	23300687	EV 15 / 13						191	174.5	169	163.5	156.5	148.5	136.5	120.5	103	82.5	
-	23300688	EV 15 / 14						205.5	187.5	182	175.5	168	159	146	129	110.5	88	
-	23300689	EV 15 / 15						221	201	195.5	188.5	180.5	171.5	157.5	139.5	119.5	95.5	
-	23300690	EV 15 / 16						235.5	214	208	200.5	192	182.5	167.5	148	126.5	101.5	
-	23300691	EV 15 / 17		249.5	227.5	220.5	213	203.5	193	177.5	156.5	134	107					

Disponível mediante consulta:

- Versões de caudal superior
- Versões de alturas manométricas superiores
- Versões com variador de velocidade
- Versões em central hidropneumática