

ELETROBOMBAS VERTICAIS DE SUPERFÍCIE

CARACTERÍSTICAS: Caudais até 26 m³/h e alturas até 195 mts
 Pressão máxima de trabalho de 30 Bar
 Temperatura ambiente máxima de 120 ° C
 Entrada e saída de água em flanges redondas
 Materiais certificados para água potável (WRAS)

APLICAÇÕES: Distribuição de água/Aumento de pressão
 Refrigeração/Aquecimento (AVAC/HAVAC)
 Alimentação de caldeiras
 Instalações industriais/Unidades de lavagem
 Estações de tratamento de água

CONSTRUÇÃO: Turbinas e difusores em inox resistente à corrosão
 Desmontagem sem qualquer ferramenta especial
 Rolamentos dimensionados para trabalho contínuo
 Fácil instalação em ligações em linha
 Certificação WRAS



		Caudal Q		L/seg	0	0.7	1.4	2.1	2.8	3.5	4.2	4.9	5.6	6.3	6.9	7.2	
				L/min	0	41.7	83.3	125.0	166.7	208.3	250.0	291.7	333.3	375.0	416.7	433.3	
				m ³ /h	0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	26	
Código	Modelo	Ligação	P2 Kw	Amperagem		Altura manométrica (m.c.a.)											
				1 ~	3 ~												
23300751	EV 16 / 2T	2"	1.5	-	3.3	24	23	22	21.5	21	19	18	17	15	12	9	7
23300755	EV 16 / 3T		2.2	-	4.6	36	35.5	35	34	32	30	28	26	23	18	13	11
23300759	EV 16 / 4T		3	-	6	48	47	46	45	43	40	38	36	32	25	18	15
23300763	EV 16 / 5T		4	-	7.9	61	60	58	56	55	52	48	46	41	33	24	20
23300767	EV 16 / 6T		5.5	-	10.5	73	72	71	68	65	63	59	56	49	40	29	24
23300771	EV 16 / 7T		5.5	-	10.5	85	84	82	78	76	72	68	64	57	46	33	28
23300775	EV 16 / 8T		5.5	-	10.5	97	96	93	90	86	82	77	72	63	52	36	30
23300783	EV 16 / 12T		11	-	20	145	143	141	136	130	124	117	110	97	79	57	47
23300785	EV 16 / 14T		11	-	20	171	169	167	162	155	148	141	133	118	98	73	60
23300787	EV 16 / 16T		11	-	20	195	192	190	183	177	168	160	150	135	110	80	70

Disponível mediante consulta:

- Versões de caudal superior
- Versões de alturas manométricas superiores
- Versões com variador de velocidade
- Versões em central hidropneumática

PREÇOS EV16

ELETROBOMBAS VERTICAIS DE SUPERFÍCIE

Código	Modelo	Preço	Uf	A(mm)	(Kg)
23300751	EV 16 / 2T	0.00	-	693	32
23300755	EV 16 / 3T	0.00	-	755	35
23300759	EV 16 / 4T	0.00	-	854	43.8
23300763	EV 16 / 5T	0.00	-	900	49.2
23300767	EV 16 / 6T	0.00	-	1000	67
23300771	EV 16 / 7T	0.00	-	1040	68
23300775	EV 16 / 8T	0.00	-	1080	69
23300783	EV 16 / 12T	0.00	-	1191	93.3
23300785	EV 16 / 14T	0.00	-	1341	94.8
23300787	EV 16 / 16T	0.00	-	1416	96.8



Disponível mediante consulta:

- Versões de caudal superior
- Versões de alturas manométricas superiores
- Versões com variador de velocidade
- Versões em central hidropneumática

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.