

## ELETROBOMBAS VERTICAIS DE SUPERFÍCIE

**CARACTERÍSTICAS:** Caudais até 28 m<sup>3</sup>/h e alturas até 268 mts  
 Pressão máxima de trabalho de 30 Bar  
 Temperatura ambiente máxima de 120 ° C  
 Entrada e saída de água em flanges redondas  
 Materiais certificados para água potável (WRAS)

**APLICAÇÕES:** Distribuição de água/Aumento de pressão  
 Refrigeração/Aquecimento (AVAC/HAVAC)  
 Alimentação de caldeiras  
 Instalações industriais/Unidades de lavagem  
 Estações de tratamento de água

**CONSTRUÇÃO:** Turbinas e difusores em inox resistente à corrosão  
 Desmontagem sem qualquer ferramenta especial  
 Rolamentos dimensionados para trabalho contínuo  
 Fácil instalação em ligações em linha  
 Certificação WRAS



		Caudal Q		L/seg	0	2.2	2.8	3.3	3.9	4.4	5.0	5.6	6.1	6.7	7.2	7.8	
				L/min	0	133.3	166.7	200.0	233.3	266.7	300.0	333.3	366.7	400.0	433.3	466.7	
				m <sup>3</sup> /h	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
Código	Modelo	Ligação	P2 Kw	Amperagem		Altura manométrica (m.c.a.)											
				1 ~	3 ~												
23300080	EV20/1T	2"	1.1	-	2.5	16	16	14	13	13	13	12	11	10	9	8	6
23300081	EV20/2T		2.2	-	4.7	31	31	28	27	26	25	24	23	21	18	15	12
23300082	EV20/3T		4	-	8	47	47	42	41	40	38	37	35	31	28	23	19
23300083	EV20/4T		5.5	-	10.4	63	63	56	55	54	52	50	47	43	37	32	26
23300084	EV20/5T		5.5	-	10.4	78	78	70	69	67	65	62	58	53	47	40	33
23300085	EV20/6T		7.5	-	13.2	95	95	87	85	83	80	78	74	68	60	52	43
23300086	EV20/7T		7.5	-	13.2	110	110	101	98	96	93	90	85	78	69	60	49
23300087	EV20/8T		11	-	19.8	127	127	117	114	112	109	106	101	93	83	72	60
23300088	EV20/9T		11	-	19.8	143	143	131	128	126	122	119	113	104	93	81	67
23300089	EV20/10T		11	-	19.8	158	158	146	142	139	135	132	125	114	102	89	73
23300090	EV20/11T		15	-	27	174	174	160	157	153	149	145	137	126	113	98	81
23300091	EV20/12T		15	-	27	190	190	175	171	167	162	158	149	137	123	107	88
23300092	EV20/13T		15	-	27	205	205	189	184	180	175	170	161	148	132	115	94
23300093	EV20/14T		15	-	27	221	221	203	198	194	188	183	173	158	141	122	101
23300094	EV20/15T		18.5	-	36.3	237	237	218	213	208	202	196	186	171	152	132	109
23300095	EV20/16T		18.5	-	36.3	253	253	232	226	221	215	209	197	181	162	140	115
23300096	EV20/17T		18.5	-	36.3	268	268	246	240	235	228	221	209	192	171	148	122

### Disponível mediante consulta:

- Versões de caudal superior
- Versões de alturas manométricas superiores
- Versões com variador de velocidade
- Versões em central hidropneumática

# PREÇOS EV20

## ELETROBOMBAS VERTICAIS DE SUPERFÍCIE

Código	Modelo	Preço	Uf	A(mm)	(Kg)
23300080	EV20/1T	0.00	-	637	35.5
23300081	EV20/2T	0.00	-	682	41.5
23300082	EV20/3T	0.00	-	779	49.8
23300083	EV20/4T	0.00	-	1036	83
23300084	EV20/5T	0.00	-	1084	84.5
23300085	EV20/6T	0.00	-	1154	88
23300086	EV20/7T	0.00	-	1202	89
23300087	EV20/8T	0.00	-	1345	115.5
23300088	EV20/9T	0.00	-	1393	117
23300089	EV20/10T	0.00	-	1441	118.5
23300090	EV20/11T	0.00	-	1540	125.5
23300091	EV20/12T	0.00	-	1588	127
23300092	EV20/13T	0.00	-	1636	128.5
23300093	EV20/14T	0.00	-	1684	130
23300094	EV20/15T	0.00	-	1798	156.4
23300095	EV20/16T	0.00	-	1846	157.4
23300096	EV20/17T	0.00	-	1894	158.9



### Disponível mediante consulta:

- Versões de caudal superior
- Versões de alturas manométricas superiores
- Versões com variador de velocidade
- Versões em central hidropneumática

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.