

ELETROBOMBAS VERTICAIS DE SUPERFÍCIE

CARACTERÍSTICAS: Caudais até 45 m³/h e alturas até 320 mts
 Pressão máxima de trabalho de 30 Bar
 Temperatura ambiente máxima de 120 ° C
 Entrada e saída de água em flanges redondas
 Materiais certificados para água potável (WRAS)

APLICAÇÕES: Distribuição de água/Aumento de pressão
 Refrigeração/Aquecimento (AVAC/HAVAC)
 Alimentação de caldeiras
 Instalações industriais/Unidades de lavagem
 Estações de tratamento de água

CONSTRUÇÃO: Turbinas e difusores em inox resistente à corrosão
 Desmontagem sem qualquer ferramenta especial
 Rolamentos dimensionados para trabalho contínuo
 Fácil instalação em ligações em linha
 Certificação WRAS



		Caudal Q			L/seg	0	9.7	11.1	12.5	15.0	16.7	18.1
					L/min	0	583.3	666.7	750.0	900.0	1000.0	1083.3
					m ³ /h	0	35	40	45	54	60	65
Código	Modelo	Ligação	P2 Kw	Amperagem		Altura manométrica (m.c.a.)						
			1 ~		3 ~							
23300850	EV45/1-1a	3"	3	-	6.6	19	17	16	15	12	10	8
23300851	EV45/1		4	-	8	25	22	21	20	17	16	14
23300852	EV45/2-2a		5.5	-	10.4	39	33	31	29	23	19	15
23300853	EV45/2		7.5	-	13.2	49	43	42	39	34	31	27
23300854	EV45/3-2a		11	-	19.8	63	56	54	50	42	36	30
23300855	EV45/3		11	-	19.8	74	66	63	60	53	47	41
23300856	EV45/4-2a		15	-	27	88	78	74	70	60	51	43
23300857	EV45/4		15	-	27	98	87	84	80	70	62	55
23300858	EV45/5-2a		18.5	-	36.3	112	99	95	89	77	66	56
23300859	EV45/5		18.5	-	36.3	122	108	105	99	87	77	68
23300860	EV45/6-2a		22	-	38.6	138	122	118	111	96	84	72
23300861	EV45/6		22	-	38.6	148	132	127	121	106	95	84
23300862	EV45/7-2a		30	-	53.3	163	145	140	132	115	101	88
23300863	EV45/7		30	-	53.3	173	155	150	143	126	112	99
23300864	EV45/8-2a		30	-	53.3	187	167	161	152	132	117	101
23300865	EV45/8		30	-	53.3	197	177	171	163	143	128	113
23300866	EV45/9-2a		37	-	64	212	189	182	172	150	132	115
23300867	EV45/9		37	-	64	222	198	192	182	160	143	126
23300868	EV45/10-2a		37	-	64	236	210	202	192	167	147	128
23300869	EV45/10		37	-	64	246	219	212	202	177	158	139
23300870	EV45/11-2a	45	-	78.3	261	233	225	213	186	165	144	
23300871	EV45/11	45	-	78.3	271	243	235	224	197	176	155	
23300872	EV45/12-2a	45	-	78.3	286	255	246	233	203	180	157	
23300873	EV45/12	45	-	78.3	296	264	256	243	214	191	169	
23300874	EV45/13-2a	45	-	78.3	310	276	266	253	221	195	170	

PREÇOS EV45

ELETROBOMBAS VERTICAIS DE SUPERFÍCIE

Código	Modelo	Preço	Uf	A(mm)	(Kg)
23300850	EV45/1-1a	0.00	-	757	78
23300851	EV45/1	0.00	-	796	82
23300852	EV45/2-2a	0.00	-	1087	114.5
23300853	EV45/2	0.00	-	1109	116.5
23300854	EV45/3-2a	0.00	-	1286	145.5
23300855	EV45/3	0.00	-	1286	145.5
23300856	EV45/4-2a	0.00	-	1419	155.5
23300857	EV45/4	0.00	-	1419	155.5
23300858	EV45/5-2a	0.00	-	1567	184.5
23300859	EV45/5	0.00	-	1567	184.5
23300860	EV45/6-2a	0.00	-	1649	208
23300861	EV45/6	0.00	-	1649	208
23300862	EV45/7-2a	0.00	-	1852	334
23300863	EV45/7	0.00	-	1852	334
23300864	EV45/8-2a	0.00	-	1934	338
23300865	EV45/8	0.00	-	1934	338
23300866	EV45/9-2a	0.00	-	2016	356
23300867	EV45/9	0.00	-	2016	356
23300868	EV45/10-2a	0.00	-	2098	360
23300869	EV45/10	0.00	-	2098	360
23300870	EV45/11-2a	0.00	-	2221	433
23300871	EV45/11	0.00	-	2221	433
23300872	EV45/12-2a	0.00	-	2303	437
23300873	EV45/12	0.00	-	2303	437
23300874	EV45/13-2a	0.00	-	2385	441



Disponível mediante consulta:

- Versões de caudal superior
- Versões de alturas manométricas superiores
- Versões com variador de velocidade
- Versões em central hidropneumática

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.