

ELETROBOMBAS VERTICAIS DE SUPERFÍCIE

CARACTERÍSTICAS: Caudais até 85 m³/h e alturas até 227 mts
 Pressão máxima de trabalho de 30 Bar
 Temperatura ambiente máxima de 120 ° C
 Entrada e saída de água em flanges redondas
 Materiais certificados para água potável (WRAS)

APLICAÇÕES: Distribuição de água/Aumento de pressão
 Refrigeração/Aquecimento (AVAC/HAVAC)
 Alimentação de caldeiras
 Instalações industriais/Unidades de lavagem
 Estações de tratamento de água

CONSTRUÇÃO: Turbinas e difusores em inox resistente à corrosão
 Desmontagem sem qualquer ferramenta especial
 Rolamentos dimensionados para trabalho contínuo
 Fácil instalação em ligações em linha
 Certificação WRAS



		Caudal Q			L/seg	0	8.3	10.0	11.7	12.5	15.0	16.7	20.0	21.7	23.6
					L/min	0	500.0	600.0	700.0	750.0	900.0	1000.0	1200.0	1300.0	1416.7
					m ³ /h	0	30	36	42	45	54	60	72	78	85
Código	Modelo	Ligação	P2 Kw	Amperagem		Altura manométrica (m.c.a.)									
				1 ~	3 ~										
23300900	EV65/1-1a	4"	4	-	8	20	19	19	18	18	17	16	13	11	9
23300901	EV65/1		5.5	-	10.4	28	25	25	24	24	23	22	20	19	17
23300902	EV65/2-2a		7.5	-	13.2	39	38	37	36	35	33	31	25	22	18
23300903	EV65/2-1a		11	-	19.8	48	45	44	43	42	40	39	34	31	27
23300904	EV65/2		11	-	19.8	57	51	50	49	48	46	45	41	39	35
23300905	EV65/3-2a		15	-	27	68	64	62	61	60	57	54	47	42	36
23300906	EV65/3-1a		15	-	27	76	70	68	67	66	63	61	54	50	43
23300907	EV65/3		18.5	-	36.3	85	76	74	73	72	69	67	62	58	52
23300908	EV65/4-2a		18.5	-	36.3	96	89	86	84	83	79	76	66	61	52
23300909	EV65/4-1a		22	-	38.6	105	96	94	92	91	87	84	76	70	62
23300910	EV65/4		22	-	38.6	114	103	100	98	97	93	91	83	78	70
23300911	EV65/5-2a		30	-	53.3	125	116	113	111	109	105	101	90	83	73
23300912	EV65/5-1a		30	-	53.3	134	123	119	117	115	111	108	98	91	81
23300913	EV65/5		30	-	53.3	142	129	126	123	121	117	114	105	99	89
23300914	EV65/6-2a		30	-	53.3	153	142	138	135	133	128	123	110	102	90
23300915	EV65/6-1a		37	-	64	162	148	144	141	139	134	130	118	110	98
23300916	EV65/6		37	-	64	170	154	150	147	145	140	136	125	118	106
23300917	EV65/7-2a		37	-	64	182	167	163	159	157	150	145	131	121	107
23300918	EV65/7-1a		37	-	64	190	173	169	165	163	156	152	138	129	115
23300919	EV65/7		45	-	78.3	199	181	176	172	170	164	160	147	138	124
23300920	EV65/8-2a		45	-	78.3	210	193	188	184	182	174	169	152	142	125
23300921	EV65/8-1a		45	-	78.3	219	200	194	190	188	180	175	160	149	133
23300922	EV65/8	45	-	78.3	227	206	200	196	194	186	182	167	157	141	

PREÇOS EV65

ELETROBOMBAS VERTICAIS DE SUPERFÍCIE

Código	Modelo	Preço	Uf	A(mm)	(Kg)
23300900	EV65/1-1a	0.00	-	856	83.8
23300901	EV65/1	0.00	-	1065	115
23300902	EV65/2-2a	0.00	-	1179	121.5
23300903	EV65/2-1a	0.00	-	1274	146.5
23300904	EV65/2	0.00	-	1274	146.5
23300905	EV65/3-2a	0.00	-	1417	157
23300906	EV65/3-1a	0.00	-	1417	157
23300907	EV65/3	0.00	-	1483	181.9
23300908	EV65/4-2a	0.00	-	1575	186.4
23300909	EV65/4-1a	0.00	-	1575	206.7
23300910	EV65/4	0.00	-	1575	206.7
23300911	EV65/5-2a	0.00	-	1789	333.5
23300912	EV65/5-1a	0.00	-	1789	333.5
23300913	EV65/5	0.00	-	1789	333.5
23300914	EV65/6-2a	0.00	-	1881	338
23300915	EV65/6-1a	0.00	-	1881	352
23300916	EV65/6	0.00	-	1881	352
23300917	EV65/7-2a	0.00	-	1973	356.5
23300918	EV65/7-1a	0.00	-	1973	356.5
23300919	EV65/7	0.00	-	2014	425.5
23300920	EV65/8-2a	0.00	-	2106	430
23300921	EV65/8-1a	0.00	-	2106	430
23300922	EV65/8	0.00	-	2106	430



Disponível mediante consulta:

- Versões de caudal superior
- Versões de alturas manométricas superiores
- Versões com variador de velocidade
- Versões em central hidropneumática

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.