AM-2 / AT-2

ELETROBOMBAS MULTIUSOS EM ALUMÍNIO

CARACTERÍSTICAS:	Trabalho contínuo vertical
	Caudal, Q: máx. 35 m3 /h
	Altura manométrica, H: máx. 58 m.c.a.
	Temperatura do líquido: 0° a + 25° C
	* Condensador exterior
APLICAÇÕES:	Distribuição de água
	Aumento de pressão
	Rega / Jardim / Aspersão
	Rebaixamento freático
CONSTRUÇÃO:	Em alumínio insensível à corrosão sobre tensão
	Rolamentos amplamente dimensionados
	Banho de óleo biodegradável
	Membrana equilibra pressões internas e externas
	Empanque mecânico garante proteção fiável



					Caudal Q	L/seg	0	2.2	4.4	5.4	6.4	6.7	6.9	8.9	9.9
						L/min	0	133.3	266.7	325.0	383.3	400.0	416.7	533.3	591.7
						m3/h	0	8.0	16.0	19.5	23.0	24.0	25.0	32.0	35.5
Código	Modelo	Ligação	P2	Amperagem		Altura manométrica (m.c.a.)								
			Kw	1 ~	3 ~									
23410302	**AM-2 1.5CV**	1 1/2"	1.1	8.8	-	35	27.5	14	0	-	-	-	-	-
23410402	**AT-2 1.5CV**	1 1/2"	1.1	-	2.6	35	27.5	14	0	-	-	-	-	-
23410502	**AT-2 3CV**	2"	2.2	-	4.95	42	34	14.5	12.5	0	-	-	-	-
23410602	**AT-2 4CV**	2 1/2"	3	-	6.1	46	38	29	23	17	10	0	-	-
23410702	**AT-2 6.5CV**	2 1/2"	4.9	-	9	60	54	45	41	37	35	33.5	19	0

Código	Modelo	Preço	Uf	A(mm)	(Kg)	Cabo
23410302	**AM-2 1.5CV**	**0.00**	40	370	18.4	10 mts
23410402	**AT-2 1.5CV**	**0.00**	-	370	18.7	
23410502	**AT-2 3CV**	**0.00**	-	392	24.2	
23410602	**AT-2 4CV**	**0.00**	-	530	33.7	1 mt
23410702	**AT-2 6.5CV**	**0.00**	-	532	41.2	

Condensador



Garantia nula sem proteção térmica

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.

ALANOL®