AM-A / AT-A

ELETROBOMBAS DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO

CARACTERÍSTICAS:	Trabalho contínuo vertical
	Caudal, Q: máx. 51 m3 /h
	Altura manométrica, H: máx. 32 m.c.a.
	Temperatura do líquido: 0° a + 25° C
	* Condensador exterior
APLICAÇÕES:	Pedreiras,construção civil,minas,drenagens, etc.
	Aumento de pressão
	Distribuição de águas
	Rebaixamento freático
CONSTRUÇÃO:	Em alumínio insensível à corrosão sobre tensão
	Rolamentos amplamente dimensionados
	Banho de óleo biodegradável
	Membrana equilibra pressões internas e externas
	Empanque mecânico garante proteção fiável



					L/seg	0	1.4	2.8	5.6	8.3	11.1	13.9
				Caudal Q	L/min	0	83.3	166.7	333.3	500.0	666.7	833.3
					m3/h	0	5.0	10.0	20.0	30.0	40.0	51.0
Código	Modelo	Ligação	P2	Amperagem		Altura manométrica (m.c.a.)						
			Kw	1 ~	3 ~							
23410901	**AM-A 1CV**	1 1/2"	0.75	5.5	-	18	16	12	0	-	-	-
23410902	**AM-A 1.5CV**	1 1/2"	1.1	8.8	-	20	18	15	8	0	-	-
23410903	**AT-A 1.5CV**	1 1/2"	1.1	-	2.6	-	-	-	-	-	-	-
23410904	**AT-A 3CV**	2"	2.2	-	4.95	22	21	17	16	12.5	8	-
23410905	**AT-A 4CV**	2 1/2"	3	-	6.1	25	23	22	18	15	10	0
23410906	**AT-A 6.5CV**	2 1/2"	4.9	-	9	32	30	28	24	20	15	3
Com boia												
23411303	**AM-A 1CV**	1 1/2"	0.75	5.5	-	18	16	12	0	-	-	-
23411304	**AM-A 1.5CV**	1 1/2"	1.1	8.8	-	20	18	15	8	0	-	-

Código	Modelo	Preço	Uf	A(mm)	(Kg)	Cabo
23410901	**AM-A 1CV**	**0.00**	30	320	14	10 mts
23410902	**AM-A 1.5CV**	**0.00**	40	345	17	
23410903	**AT-A 1.5CV**	**0.00**	-	345	17.3	
23410904	**AT-A 3CV**	**0.00**	-	410	23	
23410905	**AT-A 4CV**	**0.00**	-	525	31.5	1 mt
23410906	**AT-A 6.5CV**	**0.00**	-	525	38.6	
Com boia						
23411303	**AM-A 1CV**	**0.00**	30	320	14	10 mts
23411304	**AM-A 1.5CV**	**0.00**	40	345	17	

Condensador



Garantia nula sem proteção térmica

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.

ALANOL®