AM-P / AT-P

ELETROBOMBAS MULTIUSOS EM ALUMÍNIO

CARACTERÍSTICAS:	Trabalho contínuo vertical
	Caudal, Q: máx. 7 m3 /h
	Altura manométrica, H: máx. 95 m.c.a.
	Temperatura do líquido: 0° a + 25° C
	* Condensador exterior
APLICAÇÕES:	Distribuição de água
	Aumento de pressão
	Rega / Jardim / Aspersão
	Rebaixamento freático
CONSTRUÇÃO:	Em alumínio insensível à corrosão sobre tensão
	Rolamentos amplamente dimensionados
	Banho de óleo biodegradável
	Membrana equilibra pressões internas e externas
	Empanque mecânico garante proteção fiável



					Caudal Q	L/seg	0	0.3	0.6	0.8	0.9	1.1	1.4	1.5	1.9
						L/min	0	16.7	33.3	50.0	54.2	66.7	83.3	91.7	116.7
						m3/h	0	1.0	2.0	3.0	3.3	4.0	5.0	5.5	7.0
Código	Modelo	Ligação	P2	Amperagem		Altura manométrica (m.c.a.)								
			Kw	1 ~	3 ~									
23410101	**AM-P 1 CV**	1"	0.75	5.5	-	58	48	33	10	0	-	-	-	-
23410102	**AM-P 1.5CV**	1"	1.1	8.8	-	78	70	62	50	48	39	20	0	-
23410103	**AT-P 1.5CV**	1"	1.1	-	2.6	78	70	62	50	48	39	20	0	-
23410104	**AT-P 3CV**	11/4"	2.2	-	4.95	95	82	78	69	68	59	47	40	0

Código	Modelo	Preço	Uf	A(mm)	(Kg)	Cabo
23410101	**AM-P 1 CV**	**0.00**	30	300	13.5	10 mts
23410102	**AM-P 1.5CV**	**0.00**	40	328	15.5	
23410103	**AT-P 1.5CV**	**0.00**	-	328	15.5	
23410104	**AT-P 3CV**	**0.00**	-	350	20.1	

Condensador



Garantia nula sem proteção térmica

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.

ALANOL®