AT-A-B

ELETROBOMBAS DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO REVESTIDA A BORRACHA

CARACTERÍSTICAS:	Trabalho contínuo vertical
	Caudal, Q: máx. 51 m3 /h
	Altura manométrica, H: máx. 32 m.c.a.
	Temperatura do líquido: 0° a + 25° C
	* Condensador exterior
APLICAÇÕES:	Pedreiras,construção civil,minas,drenagens, etc.
	Aumento de pressão
	Distribuição de águas
	Rebaixamento freático
CONSTRUÇÃO:	Em alumínio insensível à corrosão sobre tensão
	Rolamentos amplamente dimensionados
	Banho de óleo biodegradável
	Membrana equilibra pressões internas e externas
	Empanque mecânico garante proteção fiável
	Voluta e anilho revestidos a borracha



					L/seg	0	1.4	2.8	5.6	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	14.2
				Caudal Q	L/min	0	83.3	166.7	333.3	416.7	500.0	583.3	666.7	750.0	850.0
					m3/h	0	5.0	10.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	51.0
Código	Modelo	Ligação	P2	Amperagem		Altura manométrica (m.c.a.)									
			Kw	1 ~	3 ~										
23411004	**AT-A B 3CV**	2"	2.2	-	4.95	22	21	17	16	14	12.5	10	8	0	-
23411005	**AT-A B 4CV**	2 1/2"	3	-	6.1	25	23	22	18	17.5	15	13	10	5	0
23411006	**AT-A B 6.5CV**	2 1/2"	4.9	-	9	32	30	28	24	22.5	20	18	15	8	3

Código	Modelo	Preço	Uf	A(mm)	(Kg)	Cabo
23411004	**AT-A B 3CV**	**0.00**	-	410	23	10 mts
23411005	**AT-A B 4CV**	**0.00**	-	525	31.5	1 mt
23411006	**AT-A B 6.5CV**	**0.00**	-	525	38.6	

Condensador



Garantia nula sem proteção térmica

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.