

# VSC114

## ELETROBOMBAS 8" TOTALMENTE EM INOX

CONSTRUIDAS EM FUNDIÇÃO DE PRECISÃO

**CARACTERÍSTICAS:** Caudais até 144 m<sup>3</sup>/h e alturas até 580 mts  
Saída: DN125 | 5"  
Temperatura do Líquido: -5 ° C a 60 ° C  
Máximo de areia permitida: 100g/m<sup>3</sup>  
Operação vertical ou horizontal  
Caraterísticas hidráulicas garantidas  
Norma: ISO 9906:2012 3B

**APLICAÇÕES:** Distribuição de água/Aumento de pressão  
Equipamentos de combate a incêndio  
Indústria mineira, drenagem e rebaixamento freático  
Instalações industriais/Unidades de lavagem  
Estações de tratamento de água

**CONSTRUÇÃO:** Turbinas e difusores em inox resistente à corrosão e desgaste  
Desmontagem sem qualquer ferramenta especial  
Desenho robusto, compacto e fiável  
Válvula de retenção incorporada  
Desenho hidráulico de alta eficiência reduz o consumo elétrico



Código 400V	Modelo	Motor	Pn		In [A] 400V	Caudal Q											
			kW	HP		L/seg	L/min	m <sup>3</sup> /h	0	16,7	20,0	23,3	26,7	30,0	33,3	36,7	40,0
						Altura manométrica (m.c.a.)											
23415001	VSC 114/1	6"	7,5	10	16,3	28	23	22	21	20	19	17	15	13			
23415002	VSC 114/2		15	20	32	55	45	44	42	41	38	34	30	25			
23415003	VSC 114/3		22	30	47	83	68	65	63	61	57	51	45	38			
23415004	VSC 114/4		30	40	64,1	110	90	87	84	81	76	68	60	50			
23415005	VSC 114/5		37	50	80,1	138	113	109	105	102	95	86	76	63			
23415006	VSC 114/6		45	60	95,5	165	135	131	126	122	114	103	91	75			
23415007	VSC 114/7	8"	55	75	111	193	158	152	147	142	133	120	106	88			
23415008	VSC 114/8		75	100	153	220	180	174	168	162	152	137	121	100			
23415009	VSC 114/9					248	203	196	189	183	171	154	136	113			
23415010	VSC 114/10					275	225	218	210	203	190	171	151	125			
23415011	VSC 114/11		93	125	194	303	248	239	231	223	209	188	166	138			
23415012	VSC 114/12					330	270	261	252	244	228	205	181	150			
23415013	VSC 114/13					358	293	283	273	264	247	222	196	163			
23415014	VSC 114/14					110	150	226	385	315	305	294	284	266	240	212	175
23415015	VSC 114/15								413	338	327	315	305	285	257	227	188
23415016	VSC 114/16								440	360	348	336	325	304	274	242	200
23415017	VSC 114/17		130	174	260	468	383	370	357	345	323	291	257	213			
23415018	VSC 114/18					495	405	392	378	365	342	308	272	225			
23415019	VSC 114/19					523	428	414	399	386	361	325	287	238			
23415020	VSC 114/20		150	200	294	550	450	435	420	406	380	342	302	250			
23415021	VSC 114/21					578	473	457	441	426	399	359	317	263			

Disponível mediante consulta:

Versões estrêla triângulo

Versões 316SS & Duplex

Versões com diferente medidas de contra-falanges

Versões de caudal superior

Versões de alturas manométricas superiores

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.

# PREÇOS VSC114

## ELETROBOMBAS 8" TOTALMENTE EM INOX

CONSTRUIDAS EM FUNDIÇÃO DE PRECISÃO

Código 400V	Modelo	Preço 400V	A(mm)	PESO (Kg)		
				HIDRAULICO	MOTOR	TOTAL
23415001	VSC 114/1	0,00	1090	20,0	49,0	69,0
23415002	VSC 114/2	0,00	1344	27,0	61,0	88,0
23415003	VSC 114/3	0,00	1599	33,0	73,0	106,0
23415004	VSC 114/4	0,00	1853	40,0	88,0	128,0
23415005	VSC 114/5	0,00	2417	47,0	140,0	148,0
23415006	VSC 114/6	0,00	2693	54,0	156,0	210,0
23415007	VSC 114/7	0,00	2452	60,0	227,0	287,0
23415008	VSC 114/8	0,00	2767	67,0		332,0
23415009	VSC 114/9	0,00	2891	74,0	265,0	339,0
23415010	VSC 114/10	0,00	3015	80,0		345,0
23415011	VSC 114/11	0,00	3432	87,0	318,0	405,0
23415012	VSC 114/12	0,00	3556	94,0		412,0
23415013	VSC 114/13	0,00	3908	100,0		481,0
23415014	VSC 114/14	0,00	4032	107,0	381,0	488,0
23415015	VSC 114/15	0,00	4156	114,0		495,0
23415016	VSC 114/16	0,00	4483	121,0		541,0
23415017	VSC 114/17	0,00	4607	127,0	420,0	547,0
23415018	VSC 114/18	0,00	4731	134,0		554,0
23415019	VSC 114/19	0,00	5084	141,0		635,0
23415020	VSC 114/20	0,00	5208	148,0	494,0	642,0
23415021	VSC 114/21	0,00	5332	155,0		649,0



### Disponível mediante consulta:

- Versões estrela triângulo
- Versões 316SS & Duplex
- Versões com diferentes medidas de contra-falanges
- Versões de caudal superior
- Versões de alturas manométricas superiores

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.