

ELETROBOMBAS VERTICAIS DE SUPERFÍCIE

CARACTERÍSTICAS: Caudais até 2.8 m³/h e alturas até 258 mts
 Pressão máxima de trabalho de 25 Bar
 Temperatura: Ambiente máx: 40 ° C | Líquido: -15 ° C a 120 ° C
 Entrada e saída de água em flanges redondas
 Motores de alta eficiência IE3
 Empanque em tungsténio sob consulta
 Materiais certificados para água potável (WRAS, ACS)

APLICAÇÕES: Distribuição de água/Aumento de pressão
 Refrigeração/Aquecimento (AVAC/HAVAC)
 Alimentação de caldeiras
 Instalações industriais/Unidades de lavagem
 Estações de tratamento de água

CONSTRUÇÃO: Turbinas e difusores em inox resistente à corrosão
 Desmontagem sem qualquer ferramenta especial
 Rolamentos dimensionados para trabalho contínuo
 Fácil instalação em ligações em linha
 Certificação WRAS



				Caudal Q		L/seg	0	0,1	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	
						L/min	0	8,3	16,7	25,0	33,3	42,0	47,0	
						m ³ /h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	2,8	
Código 230V	Código 400V	Modelo	Ligação	Pn		In [A]		Altura manométrica (m.c.a.)						
				kW	HP	230V	400V							
23290202	23290302	EV 1 / 2	DN25 1"	0,37	0,5	3,1	1	14,5	13,5	12,5	11,5	9,5	7,5	0
23290203	23290303	EV 1 / 3						21,5	20	19	17	14	11	
23290204	23290304	EV 1 / 4						28	26,5	24,5	22	18,5	14	
23290205	23290305	EV 1 / 5						35	33	30,5	27	22,5	17	
23290206	23290306	EV 1 / 6						41,5	39	36	32	26,5	19,5	
23290207	23290307	EV 1 / 7						48	45	41,5	36,5	30	22	
23290208	23290308	EV 1 / 8		0,55	0,75	3,9	1,5	55	52	48	42,5	35	26	
23290209	23290309	EV 1 / 9						61,5	58	53	47	39	28,5	
23290210	23290310	EV 1 / 10						68	64	58,5	51,5	43	31,5	
23290211	23290311	EV 1 / 11		0,75	1	5,3	1,7	74,5	69,5	64	56,5	46,5	34	
23290212	23290312	EV 1 / 12						83	78,5	72	64	53	39,5	
23290213	23290313	EV 1 / 13						89,5	84,5	77,5	68,5	57	42	
23290214	23290314	EV 1 / 14		1,1	1,5	6,5	2,4	96	90,5	83	73	60,5	44,5	
23290215	23290315	EV 1 / 15						102,5	96	88	78	64	47	
23290217	23290317	EV 1 / 17						118	111,5	103	91,5	76	56,5	
23290219	23290319	EV 1 / 19		1,5	2	9,3	3	131	123,5	114	101	84	62	
23290222	23290322	EV 1 / 22						150,5	141,5	130	115	95	69,5	
23290223	23290323	EV 1 / 23						160,5	152	140	124,5	104	77,5	
23290225	23290325	EV 1 / 25		2,2	3	14,6	4,6	174	164	151,5	134,5	112	83,5	
23290227	23290327	EV 1 / 27						187	176,5	162,5	144	120	88,5	
23290230	23290330	EV 1 / 30						206,5	194,5	179	158	131	96,5	
23290232	23290332	EV 1 / 32		258	244	225,5	200,5	224,5	213	197	175,5	147,5	110,5	
23290234	23290334	EV 1 / 34						238	225,5	208,5	185,5	155,5	116,5	
23290237	23290337	EV 1 / 37						258	244	225,5	200,5	167,5	125	

Disponível mediante consulta:

Versões de caudal superior
 Versões de alturas manométricas superiores

Versões com variador de velocidade
 Versões em central hidropneumática