

ELETROBOMBAS VERTICAIS DE SUPERFÍCIE

CARACTERÍSTICAS: Caudais até 15 m³/h e alturas até 248 mts
 Pressão máxima de trabalho de 25 Bar
 Temperatura: Ambiente máx: 40 ° C | Líquido: -15 ° C a 120 ° C
 Entrada e saída de água em flanges redondas
 Motores de alta eficiência IE3
 Empanque em tungstênio sob consulta
 Materiais certificados para água potável (WRAS, ACS)

APLICAÇÕES: Distribuição de água/Aumento de pressão
 Refrigeração/Aquecimento (AVAC/HAVAC)
 Alimentação de caldeiras
 Instalações industriais/Unidades de lavagem
 Estações de tratamento de água

CONSTRUÇÃO: Turbinas e difusores em inox resistente à corrosão
 Desmontagem sem qualquer ferramenta especial
 Rolamentos dimensionados para trabalho contínuo
 Fácil instalação em ligações em linha
 Certificação WRAS



				Caudal Q		L/seg	0	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,9	4,2					
						L/min	0	100,0	116,7	133,3	150,0	166,7	183,3	233,3	250,0					
						m3/h	0	6	7	8	9	10	11	14	15					
Código 230V	Código 400V	Modelo	Ligação	Pn		In [A]		Altura manométrica (m.c.a.)												
				kW	HP	230V	400V													
23290802	23290902	EV 10 / 2	DN 40 1 1/2"	0.75	1	5,3	1,7	20	18.5	17.5	17	16	15	13.5	9	0				
23290803	23290903	EV 10 / 3		1.1	1.5	6,5	2,4	30	27.5	26.5	25.5	24	22.5	20.5	13.5					
23290804	23290904	EV 10 / 4		1.5	2	9,3	3	40.5	37	35.5	34	32.5	30.5	28	18					
23290805	23290905	EV 10 / 5						50.5	45.5	43.5	41.5	39.5	37	33.5	21.5					
23290806	23290906	EV 10 / 6		2.2	3	14,6	4,6	61	56	54	51.5	49	46	42	27.5					
23290807	23290907	EV 10 / 7						70.5	64.5	62	59.5	56	52.5	48	31					
-	23290908	EV 10 / 8		3	4	-	5,6	81.5	75.5	73	70	66.5	62.5	57.5	38					
-	23290909	EV 10 / 9						91.5	84.5	81.5	78	74	69.5	64	42					
-	23290910	EV 10 / 10		4	5.5	-	8	102.5	96	93	89	84.5	79.5	73.5	49					
-	23290911	EV 10 / 11						113	105	101.5	97.5	92.5	87	80.5	53.5					
-	23290912	EV 10 / 12						123	114	110	105.5	100.5	94	87	57.5					
-	23290913	EV 10 / 13						133	123	118.5	113.5	108	101	93.5	61.5					
-	23290915	EV 10 / 15						5.5	7.5	-	10,2	153.5	142.5	138	132		125.5	118	109	72
-	23290917	EV 10 / 17										173.5	160.5	155	148.5		141	132.5	122	80.5
-	23290919	EV 10 / 19		7.5	10	-	14,4	195	182	176	169	160.5	151	139.5	93					
-	23290921	EV 10 / 21						215.5	200	193.5	185.5	176.5	166	153	101.5					
-	23290923	EV 10 / 23						235.5	218.5	211	202	192	180.5	166.5	110					
-	23290924	EV 10 / 24						248	234	227	218	208	196	182	122.5					

Disponível mediante consulta:

- Versões de caudal superior
- Versões de alturas manométricas superiores
- Versões com variador de velocidade
- Versões em central hidropneumática