

ELETROBOMBAS VERTICAIS DE SUPERFÍCIE

CARACTERÍSTICAS: Caudais até 29 m³/h e alturas até 268 mts
 Pressão máxima de trabalho de 25 Bar
 Temperatura: Ambiente máx: 40 ° C | Líquido: -15 ° C a 120 ° C
 Entrada e saída de água em flanges redondas
 Motores de alta eficiência IE3
 Empanque em tungsténio sob consulta
 Materiais certificados para água potável (WRAS, ACS)

APLICAÇÕES: Distribuição de água/Aumento de pressão
 Refrigeração/Aquecimento (AVAC/HAVAC)
 Alimentação de caldeiras
 Instalações industriais/Unidades de lavagem
 Estações de tratamento de água

CONSTRUÇÃO: Turbinas e difusores em inox resistente à corrosão
 Desmontagem sem qualquer ferramenta especial
 Rolamentos dimensionados para trabalho contínuo
 Fácil instalação em ligações em linha
 Certificação WRAS



		Caudal Q			L/seg	0	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	5,0	5,6	6,1	6,7	7,2	7,8	8,1
					L/min	0	133,3	166,7	200,0	233,3	266,7	300,0	333,3	366,7	400,0	433,3	466,7	483,3
					m ³ /h	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29
Código 400V	Modelo	Ligação	Pn		In [A]	Altura manométrica (m.c.a.)												
			kW	HP	400V													
23300080	EV20/1T	DN 50 2"	1.1	1.5	2,4	15,5	15,5	13,5	13	13	12,5	12	11	10	8,5	7,5	6	0
23300081	EV20/2T		2.2	3	4,6	31	31	27,5	27	26	25	24	22,5	20,5	18	15	12	
23300082	EV20/3T		3	4	5,6	46,5	46,5	41,5	40,5	39,5	38	36,5	34,5	31	27,5	23	18,5	
23300083	EV20/4T		4	5.5	8	62,5	62,5	56	55	53,5	51,5	49,5	46,5	42,5	37	31,5	25,5	
23300084	EV20/5T		5.5	7.5	10,2	78	78	70	68,5	66,5	64,5	62	58	53	47	40	32,5	
23300085	EV20/6T		7.5	10	14,4	94,5	94,5	86,5	84,5	82,5	80	77,5	73,5	67,5	60	52	42,5	
23300086	EV20/7T					110	110	100,5	98	95,5	93	90	85	77,5	69	59,5	48,5	
23300087	EV20/8T		11	15	19,9	126,5	126,5	117	114	112	109	106	100,5	92,5	82,5	72	59,5	
23300088	EV20/9T					142,5	142,5	131	128	125,5	122	118,5	112,5	103,5	92,5	80,5	66,5	
23300089	EV20/10T					158	158	145,5	142	139	135	131,5	124,5	114	102	88,5	73	
23300090	EV20/11T		15	20	26,8	174	174	160	156,5	153	149	144,5	137	126	113	98	81	
23300091	EV20/12T					189,5	189,5	174,5	170,5	167	162	157,5	149	137	122,5	106,5	87,5	
23300092	EV20/13T					205	205	188,5	184	180	175	170	161	147,5	132	114,5	94	
23300093	EV20/14T					220,5	220,5	202,5	198	193,5	188	182,5	172,5	158	141	122	100,5	
23300094	EV20/15T		18.5	25	33	237	237	217,5	212,5	208	202	196	185,5	170,5	152	132	108,5	
23300095	EV20/16T					252,5	252,5	231,5	226	221	215	208,5	197	181	161,5	140	115	
23300096	EV20/17T					268	268	245,5	240	234,5	227,5	221	209	191,5	171	148	121,5	

Disponível mediante consulta: Versões de caudal superior
 Versões de alturas manométricas superiores

Versões com variador de velocidade
 Versões em central hidropneumática