

EV30

ELETROBOMBAS VERTICAIS DE SUPERFÍCIE

CARACTERÍSTICAS: Caudais até 46 m³/h e alturas até 320 mts
 Pressão máxima de trabalho de 25 Bar
 Temperatura: Ambiente máx: 40 °C | Líquido: -15 °C a 120 °C
 Entrada e saída de água em flanges redondas
 Motores de alta eficiência IE3
 Empanque em tungsténio sob consulta
 Materiais certificados para água potável (WRAS, ACS)

APLICAÇÕES: Distribuição de água/Aumento de pressão
 Refrigeração/Aquecimento (AVAC/HAVAC)
 Alimentação de caldeiras
 Instalações industriais/Unidades de lavagem
 Estações de tratamento de água

CONSTRUÇÃO: Turbinas e difusores em inox resistente à corrosão
 Desmontagem sem qualquer ferramenta especial
 Rolamentos dimensionados para trabalho contínuo
 Fácil instalação em ligações em linha
 Certificação WRAS



Código 400V	Modelo	Ligação	Pn		In [A] 400V	Altura manométrica (m.c.a.)						
			kW	HP		L/seg	L/min	m ³ /h	0	6,9	8,3	9,7
23300800	EV30/1	DN 65 2 1/2"	2.2	3	4,6	24	19	17.5	16	13.5	11	0
23300801	EV30/2-2a		4	5.5	8	36	29.5	26.5	22.5	18	12.5	
23300802	EV30/2-1a					42	34	31.5	27.5	23	18	
23300803	EV30/2		5.5	7.5	10,2	48.5	39.5	36.5	33.5	29	23.5	
23300804	EV30/3-2a					60	48	44	38	31.5	23.5	
23300805	EV30/3-1a		7.5	10	14,4	66.5	54	50	45	38	30	
23300806	EV30/3					73	59	55	50	43.5	35.5	
23300807	EV30/4-2a					84.5	68	62	55	46	35	
23300808	EV30/4-1a		11	15	19,9	91.5	75.5	70	63	54.5	43.5	
23300809	EV30/4					98	80.5	75	69	60	49.5	
23300810	EV30/5-2a					109.5	89.5	83	74	63	49.5	
23300811	EV30/5-1a		15	20	26,8	115.5	94.5	88	79.5	68.5	55	
23300812	EV30/5					122.5	100	93.5	85.5	75	61.5	
23300813	EV30/6-2a					134	109.5	101.5	91	78	61.5	
23300814	EV30/6-1a					140	114.5	106.5	96.5	83.5	67	
23300815	EV30/6					146.5	119.5	111.5	102	89	73	
23300816	EV30/7-2a					158	128.5	119	107	91.5	72.5	
23300817	EV30/7-1a		18.5	25	33	164	133.5	124	112.5	97	78	
23300818	EV30/7					171	139.5	130	119	103.5	85	
23300819	EV30/8-2a					182.5	148.5	137.5	124	106	84.5	
23300820	EV30/8-1a		22	30	39,4	188.5	153.5	142.5	129.5	111.5	90	
23300821	EV30/8					194.5	158.5	147.5	134.5	117	95.5	
23300822	EV30/9-2a		30	40	52,7	208.5	171	159	144	124.5	100.5	
23300823	EV30/9-1a					214.5	176.5	164.5	150	130	106	
23300824	EV30/9					221	181.5	169.5	155.5	136	112	
23300825	EV30/10-2a					233	191	177.5	161	139	112	
23300826	EV30/10-1a					239	196	182.5	166.5	144.5	117.5	
23300827	EV30/10					246.5	203.5	190.5	175	153.5	126.5	
23300828	EV30/11-2a		30	40	52,7	258	213	198.5	180.5	156.5	127	
23300829	EV30/11-1a					264.5	218	204	186	162	133	
23300830	EV30/11					271	223.5	209	192	168	138.5	
23300831	EV30/12-2a					282.5	233	217	197.5	171	139	
23300832	EV30/12-1a	289				238	222.5	203	177	145		
23300833	EV30/12	295				243	227.5	208.5	182.5	150.5		
23300834	EV30/13-2a	307				252.5	235.5	214	185.5	151		
23300835	EV30/13-1a	313	258	240.5	220	191.5	156.5					
23300836	EV30/13	319.5	263	246	225.5	197	162.5					

Disponível mediante consulta:

Versões de caudal superior
 Versões de alturas manométricas superiores

Versões com variador de velocidade
 Versões em central hidropneumática

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.