

ELETOBOMBAS VERTICAIS DE SUPERFÍCIE

CARACTERÍSTICAS: Caudais até 70 m³/h e alturas até 310 mts
 Pressão máxima de trabalho de 25 Bar
 Temperatura: Ambiente máx: 40 ° C | Líquido: -15 ° C a 120 ° C
 Entrada e saída de água em flanges redondas
 Motores de alta eficiência IE3
 Empanque em tungsténio sob consulta
 Materiais certificados para água potável (WRAS, ACS)

APLICAÇÕES: Distribuição de água/Aumento de pressão
 Refrigeração/Aquecimento (AVAC/HAVAC)
 Alimentação de caldeiras
 Instalações industriais/Unidades de lavagem
 Estações de tratamento de água

CONSTRUÇÃO: Turbinas e difusores em inox resistente à corrosão
 Desmontagem sem qualquer ferramenta especial
 Rolamentos dimensionados para trabalho contínuo
 Fácil instalação em ligações em linha
 Certificação WRAS



		Caudal Q			L/seg	0	9,7	11,1	12,5	15,0	16,7	18,1	19,4
					L/min	0	583,3	666,7	750,0	900,0	1000,0	1083,3	1166,7
					m3/h	0	35	40	45	54	60	65	70
Código 400V	Modelo	Ligação	Pn		In [A]	Altura manométrica (m.c.a.)							
			kW	HP	400V								
23300850	EV45/1-1a	DN 80 3"	3	4	5,6	19	16.5	15.5	14.5	11.5	9.5	7.5	0
23300851	EV45/1		4	5.5	8	24.5	21.5	21	19.5	17	15.5	13.5	
23300852	EV45/2-2a		5.5	7.5	10,2	38.5	33	31	28.5	23	18.5	14.5	
23300853	EV45/2		7.5	10	14,4	48.5	43	41.5	39	34	30.5	26.5	
23300854	EV45/3-2a		11	15	19,9	63	56	53.5	50	42	36	30	
23300855	EV45/3					73.5	65.5	63	60	52.5	47	41	
23300856	EV45/4-2a		15	20	26,8	87.5	77.5	74	69.5	59.5	51	43	
23300857	EV45/4					97.5	86.5	84	79.5	69.5	62	54.5	
23300858	EV45/5-2a		18.5	25	33	112	99	94.5	89	76.5	66	56	
23300859	EV45/5					122	108	104.5	99	86.5	77	67.5	
23300860	EV45/6-2a		22	30	39,4	137.5	122	117.5	110.5	95.5	83.5	72	
23300861	EV45/6					147.5	131.5	127	121	106	95	83.5	
23300862	EV45/7-2a		30	40	52,7	162.5	145	139.5	132	115	101	87.5	
23300863	EV45/7					172.5	154.5	149.5	142.5	125.5	112	99	
23300864	EV45/8-2a					187	167	160.5	152	132	116.5	101	
23300865	EV45/8					197	176.5	170.5	162.5	142.5	127.5	112.5	
23300866	EV45/9-2a	37	50	63,3	211.5	188.5	181.5	172	149.5	132	114.5		
23300867	EV45/9				221.5	198	191.5	182	160	143	126		
23300868	EV45/10-2a				235.5	210	202	191.5	166.5	147	127.5		
23300869	EV45/10				246	219	212	201.5	177	158	139		
23300870	EV45/11-2a	45	60	78,5	261	233	224.5	213	186	164.5	143.5		
23300871	EV45/11				271	242.5	234.5	223.5	196.5	175.5	155		
23300872	EV45/12-2a				285.5	254.5	245.5	232.5	203	179.5	156.5		
23300873	EV45/12				295.5	264	255.5	243	213.5	191	168.5		
23300874	EV45/13-2a				309.5	276	266	252.5	220.5	195	170		

Disponível mediante consulta:

Versões de caudal superior
 Versões de alturas manométricas superiores

Versões com variador de velocidade
 Versões em central hidropneumática