

EV65

ELETOBOMBAS VERTICAIS DE SUPERFÍCIE

CARACTERÍSTICAS: Caudais até 88 m³/h e alturas até 230 mts
 Pressão máxima de trabalho de 25 Bar
 Temperatura: Ambiente máx: 40 ° C | Líquido: -15 ° C a 120 ° C
 Entrada e saída de água em flanges redondas
 Motores de alta eficiência IE3
 Empanque em tungsténio sob consulta
 Materiais certificados para água potável (WRAS, ACS)

APLICAÇÕES: Distribuição de água/Aumento de pressão
 Refrigeração/Aquecimento (AVAC/HAVAC)
 Alimentação de caldeiras
 Instalações industriais/Unidades de lavagem
 Estações de tratamento de água

CONSTRUÇÃO: Turbinas e difusores em inox resistente à corrosão
 Desmontagem sem qualquer ferramenta especial
 Rolamentos dimensionados para trabalho contínuo
 Fácil instalação em ligações em linha
 Certificação WRAS



		Caudal Q			L/seg	0	8,3	10,0	11,7	12,5	15,0	16,7	20,0	21,7	23,6	24,4	
					L/min	0	500,0	600,0	700,0	750,0	900,0	1000,0	1200,0	1300,0	1416,7	1466,7	
					m ³ /h	0	30	36	42	45	54	60	72	78	85	88	
Código 400V	Modelo	Ligação	Pn		In [A]	Altura manométrica (m.c.a.)											
			kW	HP	400V												
23300900	EV65/1-1a	DN 100 4"	4	5,5	8	19,5	19	18,5	18	17,5	16,5	15,5	12,5	11	9	0	
23300901	EV65/1		5,5	7,5	10,2	28	25	24,5	24	23,5	22,5	22	20	18,5	16,5		
23300902	EV65/2-2a		7,5	10	14,4	39	37,5	36,5	35,5	35	33	31	25	22	17,5		
23300903	EV65/2-1a		11	15	19,9	48	44,5	43,5	42,5	42	40	38,5	34	31	26,5		
23300904	EV65/2					56,5	51	49,5	48,5	48	46	45	41	38,5	34,5		
23300905	EV65/3-2a		15	20	26,8	67,5	63,5	62	60,5	59,5	56,5	54	46,5	42	35,5		
23300906	EV65/3-1a					76	69,5	68	66,5	65,5	62,5	60,5	53,5	49,5	43		
23300907	EV65/3		18,5	25	33	84,5	76	74	72,5	71,5	69	67	61,5	57,5	51,5		
23300908	EV65/4-2a					95,5	88,5	86	84	83	79	75,5	66	60,5	52		
23300909	EV65/4-1a		22	30	39,4	105	96	93,5	91,5	90,5	87	84	75,5	70	62		
23300910	EV65/4					113,5	102,5	100	97,5	96,5	92,5	90,5	83	78	70		
23300911	EV65/5-2a		30	40	52,7	125	116	113	110,5	109	104,5	101	90	83	72,5		
23300912	EV65/5-1a					133,5	122,5	119	116,5	115	110,5	107,5	97,5	90,5	80,5		
23300913	EV65/5		37	50	63,3	142	129	125,5	122,5	121	116,5	114	105	98,5	88,5		
23300914	EV65/6-2a					153	141,5	137,5	134,5	133	127,5	123	110	102	89,5		
23300915	EV65/6-1a		45	60	78,5	162	148	144	141	139	133,5	129,5	117,5	109,5	97,5		
23300916	EV65/6					170	154	150	147	145	139,5	136	125	117,5	105,5		
23300917	EV65/7-2a		189,5	173	168,5	181,5	166,5	162,5	158,5	156,5	150	145	130,5	120,5	106,5		
23300918	EV65/7-1a					189,5	173	168,5	164,5	162,5	156	151,5	138	128,5	114,5		
23300919	EV65/7		199	180,5	175,5	199	180,5	175,5	172	169,5	163,5	159,5	147	138	124		
23300920	EV65/8-2a	210				193	188	184	181,5	174	168,5	152	141,5	125			
23300921	EV65/8-1a	218,5	199,5	194	218,5	199,5	194	190	187,5	180	175	159,5	149	133			
23300922	EV65/8				227	206	200	196	193,5	186	181,5	167	157	141			

Disponível mediante consulta:

Versões de caudal superior
 Versões de alturas manométricas superiores

Versões com variador de velocidade
 Versões em central hidropneumática

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.