FNC 32/40/50

ELETROBOMBAS CENTRÍFUGAS MONOBLOCO

CARACTERÍSTICAS:
- Caudais até 72 m3/h e alturas até 60mts
- Pressão máxima de trabalho de 10 Bar
- Temperatura do líquido (-20 °C a 90°C)
- Entrada e saída de água em flanges redondas
- Isolamento classe F

APLICAÇÕES:
- Distribuição de água
- Alimentação de caldeiras
- Instalações industriais/Unidades de lavagem
- Estações de tratamento de água

CONSTRUÇÃO:
- Turbina em ferro fundido com tratamento anti-corrosão
- Desmontagem sem qualquer ferramenta especial
- Rolamentos dimensionados para trabalho contínuo
- Veio em aço INOX AISI 304

						L/seg	0	0,8	1,7	3,3	6,7	8,3	10,0	12,5	16,7	18,3	20,0
						Caudal Q L/min	0	50	100	200	400	500	600	750	1000	1100	1200
						m3/h	0	3	6	12	24	30	36	45	60	66	72
Código	Modelo	ASP	DESC	P2	Amperagem		Altura manométrica (m.c.a.)										
				Kw	1~	3 ~											
20406901	**FNC 32-125/011 M5**	DN50 2"	DN32 1 1/4"	1,1	7.6	2.6	21,5	21	20	17							
20406931	**FNC 32-125/011 T5**																
20406902	**FNC 32-125/015 M5**			1,5	11	3.4	26,5	26,5	26	23,5							
20406932	**FNC 32-125/015 T5**																
20406933	**FNC 32-160/022 T5**			2,2		4.5	30	30	29,5	28	18,5						
20406934	**FNC 32-160/030 T5**			3		7	37	37	36,5	35,5	28,5						
20406935	**FNC 32-200/040 T5**			4		7.5	43,5	43	43	41,5	34,5						
20406936	**FNC 32-200/055 T5**			5,5		6.1	51,5	51,5	51	49,5	43,5						
20406937	**FNC 32-200/075 T5**			7,5		8	60,5	60,5	60,5	59,5	54,5						
20406941	**FNC 40-125/015 T5**	DN65 2 1/2"	DN40 1 1/2"	1,5		3.6	18,5	18,5	19	18,5	16,5	15					
20406942	**FNC 40-125/022 T5**			2,2		5.2	22	22	22,5	22	20	18,5	16				
20406943	**FNC 40-125/030 T5**			3		7	26	27	27	27,5	26,5	25	23				
20406944	**FNC 40-160/030 T5**			3		7	32	32	32	31	28	25,5	22				
20406945	**FNC 40-160/040 T5**			4		7.5	37,5	38	38	37	34	31,5	28,5				
20406946	**FNC 40-200/055 T5**			5,5		10.9	44	44,5	44,5	44,5	42	39,5	35,5				
20406947	**FNC 40-200/075 T5**			7,5		14.5	53	53,5	53,5	53,5	52	49,5	46				
20406954	**FNC 50-160/055 T5**	DN65 2 1/2"	DN50 2"	5.5		10.9	30			31.5	31	30	29.5	27.5	23	21	18.5
20406955	**FNC 50-160/075 T5**			7.5		14.5	38			39	39	39	38.5	37	33	31	28.5

Código	Modelo	Preço	Uf	A(mm)	B(mm)	(Kg)
20406901	**FNC 32-125/011 M5**	**0,00**	31.5	400	203	28.8
20406931	**FNC 32-125/011 T5**					
20406902	**FNC 32-125/015 M5**	**0,00**	40	400	203	31.3
20406932	**FNC 32-125/015 T5**					
20406933	**FNC 32-160/022 T5**	**0,00**		437	240	34.3
20406934	**FNC 32-160/030 T5**	**0,00**		400	240	41.1
20406935	**FNC 32-200/040 T5**	**0,00**		468	273	53.6
20406936	**FNC 32-200/055 T5**	**0,00**		495	273	65.7
20406937	**FNC 32-200/075 T5**	**0,00**		537	273	68.7
20406941	**FNC 40-125/015 T5**	**0,00**		400	216	32.3
20406942	**FNC 40-125/022 T5**	**0,00**		437	437	437
20406943	**FNC 40-125/030 T5**	**0,00**		463	216	40.6
20406944	**FNC 40-160/030 T5**	**0,00**		463	242	42.6
20406945	**FNC 40-160/040 T5**	**0,00**		463	242	50.1
20406946	**FNC 40-200/055 T5**	**0,00**		515	278	69.2
20406947	**FNC 40-200/075 T5**	**0,00**		557	278	72.2
20406954	**FNC 50-160/055 T5**	**0,00**		515	268	65.2
20406955	**FNC 50-160/075 T5**	**0**		557	268	69.2

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.

ALANOL®