

# FTI-VS 30, 46 e 65 com motor de 4"

## ELETROBOMBAS 6" e 8" EM INOX

**CARACTERÍSTICAS:** Caudal máx.: VS30: 45 m3/h VS46 : 60 m3/h VS65 : 80 m3/h  
 Altura máx. : VS30: 93 m.c.a. VS46 : 66 m.c.a. VS65 : 54 m.c.a.  
 Trabalho contínuo vertical e horizontal.  
 Temperatura do líquido: 10° a 50° C.  
 Quantidade de areia permitida: 100 grs/m3.

**APLICAÇÕES:** Captação em furos e poços.  
 Distribuição de água / Pressurização.  
 Rega / Jardim / Aspersão.  
 Sistemas de combate a incêndio.  
 Redes de águas municipais e fontes.  
 Indústria mineira, drenagem e rebaixamento freático.  
 Processo e arrefecimento industrial .  
 Várias aplicações industriais.

**CONSTRUÇÃO:** Turbinas e difusores em aço inox para resistência à corrosão.  
 Estrutura permite o perfeito alinhamento de todos os componentes para mais horas de serviço.  
 anéis flutuantes em teflon e guia em cerâmica( tungstênio sob consulta) para performance constante e durável.  
 Desenho hidráulico aumenta a eficiência geral reduzindo consumos tornando o grupo de bombagem mais económico.



Código	Modelo	Ø		P2 Kw	Amp 3 ~	Caudal Q																	
		Ligação	Motor			L/seg	0	4.2	5.6	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.4	20.8	22.2		
						L/min	0	250	334	417	500	584	667	750	834	917	1000	1084	1667	1250	1334		
						m3/h	0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0		
				Altura manométrica (m.c.a.)																			
23412540	VS 30/3	3"	4"	3.7	9	46	39	36	33	30	27	22	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23412541	VS 30/4			5.5	12.6	63	53	49	45	41	37	30	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23412543	VS 30/6			7.5	17.1	93	78	73	67	61	54	44	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23412550	VS 46/2			3	7.5	26	-	-	23	21	19	18	17	15	13	11	-	-	-	-	-	-	-
23412551	VS 46/3			4	9.9	39	-	-	34	31	29	27	25	23	20	17	-	-	-	-	-	-	-
23412552	VS 46/4			5.5	12.6	53	-	-	45	42	38	36	33	30	27	22	-	-	-	-	-	-	-
23412553	VS 46/5			7.5	17.1	66	-	-	57	52	48	45	42	38	34	28	-	-	-	-	-	-	-
23412560	VS 65/2			3.7	17.1	27	-	-	-	-	21	19	17	17	16	15	14	12	11	8			
23412561	VS 65/3			5.5	9	40	-	-	-	-	32	29	26	25	24	23	21	19	16	13			
23412562	VS 65/4			7.5	12.6	54	-	-	-	-	43	38	35	33	32	30	28	25	21	17			

Código	Modelo	Preço	A(mm)	(Kg)
23412540	VS 30/3	0.00	1142	34
23412541	VS 30/4	0.00	1360	44
23412543	VS 30/6	0.00	1609	52
23412550	VS 46/2	0.00	1071	31
23412551	VS 46/3	0.00	1251	37
23412552	VS 46/4	0.00	1474	46
23412553	VS 46/5	0.00	1666	53
23412560	VS 65/2	0.00	1114	33
23412561	VS 65/3	0.00	1360	43
23412562	VS 65/4	0.00	1552	50

### Disponível mediante consulta:

- Versões de caudal superior
- Versões de alturas manométricas superiores
- Versões económicas
- Versão de motor de óleo
- Versões de INOX 316AISI
- Versão de estrela triângulo

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.