

VSC304

ELETROBOMBAS 10" TOTALMENTE EM INOX

CONSTRÚIDAS EM FUNDIÇÃO DE PRECISÃO

CARACTERÍSTICAS: Caudais até 348 m³/h e alturas até 540 mts
Saída: DN150 | 6"
Temperatura do Líquido: -5 ° C a 60 ° C
Máximo de areia permitida: 100g/m³
Operação vertical ou horizontal
Caraterísticas hidráulicas garantidas
Norma: ISO 9906:2012 3B

APLICAÇÕES: Distribuição de água/Aumento de pressão
Equipamentos de combate a incêndio
Indústria mineira, drenagem e rebaixamento freático
Instalações industriais/Unidades de lavagem
Estações de tratamento de água

CONSTRUÇÃO: Turbinas e difusores em inox resistente à corrosão e desgaste
Desmontagem sem qualquer ferramenta especial
Desenho robusto, compacto e fiável
Válvula de retenção incorporada
Desenho hidráulico de alta eficiência reduz o consumo elétrico



Código 400V	Modelo	Motor	Caudal Q			Altura manométrica (m.c.a.)											
			Pn kW	HP	In [A] 400V	L/seg	L/min	m ³ /h	0	50,0	56,7	63,3	70,0	76,7	83,3	90,0	96,7
						0	3000,0	3400,0	3800,0	4200,0	4600,0	5000,0	5400,0	5800,0			
23415502	VSC 304/2	8"	75	100	153	90	74	72	68	66	63	60	56	49			
23415503	VSC 304/3		93	125	194	135	111	108	103	99	95	89	84	73			
23415504	VSC 304/4		130	174	260	180	148	144	137	132	126	119	112	97			
23415505	VSC 304/5		150	200	294	225	185	181	171	166	158	149	141	122			
23415506	VSC 304/6	10"	185	250	390	270	222	217	205	199	189	179	169	146			
23415507	VSC 304/7		220	300	448	315	259	253	239	232	221	209	197	170			
23415508	VSC 304/8	12"	250	335	507	360	296	289	274	265	252	238	225	194			
23415509	VSC 304/9		300	402	586	405	333	325	308	298	284	268	253	219			
23415510	VSC 304/10		450	370	361	342	331	315	298	281	243						
23415511	VSC 304/11		350	469	720	495	407	397	376	364	347	328	309	267			
23415512	VSC 304/12		400	536	795	540	444	433	410	397	378	358	337	292			

* Potências superiores a 150kw com motores Rew (Rebobináveis)

Disponível mediante consulta:

- Versões estrêla triângulo
- Versões 316SS & Duplex
- Versões com diferente medidas de contra-falanges
- Versões de caudal superior
- Versões de alturas manométricas superiores

Os preços indicados estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.

NOTA: Esta tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.